



## CIRE PARQUET

Πλούσιο σε ευγενή κεριά, το υγρό κεριό **Cire Parquet** αποτελεί αληθινή περιποίηση για όλα τα παρκέ, πατώματα και ξυλοεπενδύσεις εσωτερικού χώρου. Προστατεύει και προσδίδει γρήγορα μια γυαλάδα που διαρκεί.

- Ξύλινα παρκέ, Ξύλινα δάπεδα, Ξύλινα παρκέ όλων των τύπων
- Πατώματα, δάπεδα από ξύλο, όλα τα ξύλινα σαλόνια και έπιπλα
- Χρήση Εσωτερική

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1

ΒΗΜΑ

- **Νέα πατώματα** : τρίψτε καλά με γυαλόχαρτο (κοκ. 120). Ξεσκονίστε προσεκτικά.
- **Παλαιά δάπεδα παρκέ (με βερνίκι ή λαδωμένα)**: τρίψτε καλά με γυαλόχαρτο μέχρι γυμνού ξύλου με μηχανή τριβείο (κοκ. 40, 60 και 100). Ξεσκονίστε προσεκτικά. Δεν συνιστάται η χρήση διαβρωτικού.
- **Εξωτικό ξύλο**: Απολιπάνετε με ασετόν και στην συνέχεια τρίψτε.
- **Πρώην κερωμένο παρκέ**: αφαιρέστε λεκέδες και το υπερβολικό κεριό με το Syntilor Decireur.
- Σε μολυσμένα ξύλα: ξύστε, καθαρίστε και μετά εφαρμόστε ένα ενδεδειγμένο θεραπευτικό προϊόν. Αφήστε να στεγνώσει 48 ώρες τουλάχιστον πριν εφαρμόσετε το βερνίκι πατωμάτων.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2

ΒΗΜΑ

- Έτοιμο για χρήση, μην αραιώνεται.
- Ανακινήστε καλά τη συσκευασία πριν από τη χρήση.
- Εφαρμόστε με γυαλιστικό μηχάνημα δαπέδου, σκούπα απλικατέρ ή Syntilor Cotton Wick, ανάλογα με την επιφάνεια.
- Γενικά, χρειάζονται 2 έως 3 στρώσεις για πολύ υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα.
- Αφήνεται να στεγνώσει 4 έως 6 ώρες πριν το γυαλίσετε με μηχανή γυαλίσματος δαπέδου ή με μάλλινο ύφασμα.
- Το άχρωμο **Cire Parquet** μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλακάκια τερακότα, πλαστικά δάπεδα και δάπεδα linoleum.

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

3

ΒΗΜΑ

- Μόλις η κερωμένη επιφάνεια χάσει τη λάμψη της, καθαρίστε τη σκόνη και εφαρμόστε μια νέα στρώση συντήρησης με το **Cire Parquet Syntilor** και στη συνέχεια γυαλίστε για να επαναφέρετε τη λάμψη.
- Σημαντικό: σε όλες τις περιπτώσεις, αφήστε να στεγνώσει καλά πριν από το γυάλισμα.



ΤΕΧΝΙΚΑ  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (στους 20°C)</b>	0,80 (± 0,05)
<b>ΣΥΣΤΑΣΗ</b>	Ρευστό υγρό
<b>ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ (στους 20°C)</b>	Στην αφή: Μεταξύ στρώσεων: 6 ώρες Πλήρως :
<b>ΑΠΟΔΟΣΗ</b>	20 m <sup>2</sup> ανά λίτρο ανά στρώση
<b>ΟΨΗ</b>	Γυαλιστερό

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ  
& ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

- Να χρησιμοποιείτε μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 12 ° C ή πάνω από 25 ° C.
- ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ. ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ.
- Να αποφεύγεται η χρήση του προϊόντος παρουσία ευαίσθητων ατόμων.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για άλλους σκοπούς εκτός από εκείνους για τους οποίους προορίζεται.
- Κρατήστε μακριά από παιδιά.
- Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία του για 2 χρόνια, προσεκτικά κλεισμένο μετά τη χρήση .
- Αποθηκεύστε μακριά από τον παγετό, τη θερμότητα και την υγρασία.
- Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας [www.interkas.gr](http://www.interkas.gr) ή [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

ΕΡΓΑΛΕΙΑ  
& ΚΑΥΑΡΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

