

DUROSTICK ΟΔΗΓΟΙ Για σταθερά ομοιογενή διαστήματα πλακιδίων



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι ΟΔΗΓΟΙ πλακιδίων της DUROSTICK προσφέρονται για την τήρηση σταθερών διαστημάτων ανάμεσα στα πλακίδια, οποιουδήποτε σχεδίου τοποθέτησης.

Η μεγάλη τους ποικιλία σε διαστάσεις 1,2,3,4,5,7,9 και 10 χιλιοστών σταυρού (+), αλλά και σχημάτων ταφ (T), ύψιλον (Y) και σφήνας είναι σίγουρο, ότι καλύπτει και την πιο εξεζητημένη εφαρμογή.

Έχουν ως χαρακτηριστικό τους γνώρισμα την καθαρότητα των πλευρών τους και τη μεγάλη τους αντοχή.

Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και για δεύτερη φορά, εφόσον αφαιρεθούν έγκαιρα και καθαριστούν με νερό.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα κεραμικά πλακίδια (εικ.1) είναι η βασική τους εφαρμογή, όπως επίσης οι διακοσμητικές και φυσικές πέτρες (εικ.2), καθώς και τα μάρμαρα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι ΟΔΗΓΟΙ της DUROSTICK χρησιμοποιούνται πριν ή αμέσως μετά την επαφή του πλακιδίου με την κόλλα.

Είναι πολύ βασικό να εφάπτεται τέλεια το πλακίδιο στις πλευρές τους για την αποφυγή ανομοιομορφίας στα διαστήματα των αρμών.

Είναι δυνατό να αφαιρεθούν μετά από 3 ώρες από τα πλακίδια που κολλήθηκαν με κόλλα DUROSTICK σε τοίχους και μετά από 2 ώρες σε δάπεδα.



ΕΙΚ. 2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500 τεμαχίων ΣΤΑΥΡΟΣ 2,3,4,5,7,9mm

250 τεμαχίων ΣΤΑΥΡΟΣ 10mm

1000 τεμαχίων ΣΤΑΥΡΟΣ 1mm

500 τεμαχίων ΣΦΗΝΑ

500 τεμαχίων ΤΑΦ 2,3,4,5,7,9mm

500 τεμαχίων ΥΨΙΛΟΝ 3mm

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Στον πίνακα που ακολουθεί, αναφέρονται ενδεικτικά οι επικρατέστεροι συνδυασμοί οδηγών - πλακιδίων και η κατανάλωσή τους:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ	ΟΔΗΓΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
15 x 20 cm	3 mm	48 τεμ. / m ²
20 x 20 cm	2 mm	36 τεμ. / m ²
30 x 30 cm	3 mm	19 τεμ. / m ²
40 x 40 cm	5 mm	15 τεμ. / m ²



ΕΙΚ. 1