



# Φύλλο δεδομένων προϊόντος

## Ηλεκτρικά εργαλεία για επαγγελματίες και βιομηχανία

Περιστροφικό πιστολέτο με SDS plus

### GBH 2-20 D



**από 169,00 EUR\***

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Το συμπαγές αρχικό εργαλείο της Bosch στην κατηγορία περιστροφικών πιστολέτων SDS plus

#### Τα σημαντικότερα στοιχεία

Ονομαστική ισχύς εισόδου	650 W
Ενέργεια κρούσης	1,7 J
Διάμετρος τρυπήματος μπετόν, τρυπάνια πιστολέτου	4 – 20 mm

Αριθμός παραγγελίας 0 611 25A 400

[> Περισσότερες πληροφορίες προϊόντος](#)

## Τεχνικά στοιχεία

### Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική ισχύς εισόδου	650 W
Ενέργεια κρούσης	1,7 J
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	0 – 4.200 min <sup>-1</sup>
Ονομαστικός αριθμός στροφών	0 – 1.300 min <sup>-1</sup>
Βάρος	2,3 kg
Διαστάσεις εργαλείου (πλάτος)	82 mm
Διαστάσεις εργαλείου (μήκος)	323 mm
Διαστάσεις εργαλείου (ύψος)	210 mm
Στήριγμα εργαλείου	SDS plus
Διαστάσεις συσκευασίας (πλάτος x μήκος x ύψος)	360 x 400 x 120 mm
Τάση, ηλεκτρική	230 V

### Περιοχή τρυπήματος

Διάμετρος τρυπήματος μπετόν, τρυπάνια πιστολέτου	4 – 20 mm
Ιδανικό φάσμα εφαρμογών μπετόν, τρυπάνια πιστολέτου	4 – 10 mm
Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με ποτηροκρώνες	68 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, ποτηροκρώνες	68 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε μέταλλο	13 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο	30 mm

## Πληροφορίες θορύβου/κραδασμών

### Κρουστικό τρύπημα σε μπετόν

Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah	13,5 m/s <sup>2</sup>
Ανασφάλεια K	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Καλέμισμα

Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah	9,5 m/s <sup>2</sup>
Ανασφάλεια K	1,5 m/s <sup>2</sup>

**BOSCH**

Τεχνολογία για τη ζωή

## Φύλλο δεδομένων προϊόντος

Ηλεκτρικά εργαλεία για επαγγελματίες και βιομηχανία

---

### Πλεονεκτήματα:

- Μικρό βάρος και συμπαγής σχεδιασμός περιβλήματος βελτιστοποιημένος για τρύπημα πάνω από το κεφάλι
- Ανθεκτικό χάρη στον στιβαρό σχεδιασμό και στη στιβαρή κατασκευή
- Προσφέρει ενέργεια κρούσης 1,7 J

**HEAVY  
DUTY**