



# Φύλλο δεδομένων προϊόντος

## Ηλεκτρικά εργαλεία για επαγγελματίες και βιομηχανία

Κρουστικό δράπανο

### GSB 16 RE



**από 159,00 EUR\***

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Το γρηγορότερο της κατηγορίας του

#### Τα σημαντικότερα στοιχεία

Ονομαστική ισχύς εισόδου	750 W
Διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία	18 mm
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο	30 mm

Αριθμός παραγγελίας 0 601 14E 500

**> Περισσότερες πληροφορίες προϊόντος**

## Τεχνικά στοιχεία

### Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική ισχύς εισόδου	750 W
Ονομαστικές στροφές	0 – 2.800 στροφές/λεπτό
Αποδιδόμενη ισχύς	380 W
Βάρος	2,2 kg
Ονομαστική ροπή στρέψης	2,3 Nm
Σπείρωμα σύνδεσης στον άξονα του δράπανου	1/2" – 20 UNF
Περιοχή σύσφιξης του τσοκ, ελάχ./μέγ.	1,5 – 13 mm
Διαστάσεις εργαλείου (μήκος)	285 mm
Διαστάσεις εργαλείου (ύψος)	214 mm
Ονομαστικός αριθμός κρούσεων	0 – 47.600 min-1
Διαστάσεις συσκευασίας (πλάτος x μήκος x ύψος)	350 x 370 x 110 mm
Τσοκ, έκδοση	Ταχυστόκ
Τάση, ηλεκτρική	230 V
Διάμετρος λαιμού άξονα	43 mm

### Περιοχή τρυπήματος

Διάμετρος τρυπήματος μπετόν	16 mm
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο	30 mm
Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας	13 mm
Διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία	18 mm

## Πληροφορίες θορύβου/κραδασμών

### Τρύπημα σε μέταλλο

Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah	5,5 m/s <sup>2</sup>
Ανασφάλεια K	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Κρουστικό τρύπημα σε μπετόν

Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah	15 m/s <sup>2</sup>
Ανασφάλεια K	2,4 m/s <sup>2</sup>

### Βίδωμα

Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah	2,5 m/s <sup>2</sup>
Ανασφάλεια K	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Σπειροτόμος (κολαούζο)

Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah	2,5 m/s <sup>2</sup>
Ανασφάλεια K	1,5 m/s <sup>2</sup>

**BOSCH**

Τεχνολογία για τη ζωή

## Φύλλο δεδομένων προϊόντος

Ηλεκτρικά εργαλεία για επαγγελματίες και βιομηχανία

---

### Πλεονεκτήματα:

- 750 W για γρήγορη πρόοδο της εργασίας
- Συμπαγής κατασκευή για ιδανικό χειρισμό
- Στιβαρό μεταλλικό κέλυφος μειωτήρα για μεγάλη διάρκεια ζωής

**HEAVY  
DUTY**